

SCHEDA TECNICA

CLOE 20 luxury

	Unità di misura	Termostufa Cloe 20 luxury
ALTEZZA	cm	106
LARGHEZZA	cm	65
PROFONDITA'	cm	56
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	80
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	30
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	6,57
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	21,84
POTENZA NOMINALE MIN	kW	6,00
POTENZA NOMINALE MAX	kW	20,00
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	17,54
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	2,46
VOLUME RISCALDABILE	m ³	490 ¹
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,34
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	4,45 ²
RENDIMENTO	%	91,58
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA Elett. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	kg	180

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

² Potere calorifico inferiore del pellets kW/kg 4.9

